



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- * PRESION DE DISEÑO 15 BAR
- * PRESION DE RETIMBRE 25 BAR
- * GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 10 gr +/- 10 %
- * AGENTE EXTINTOR: POLVO ABC POLIVALENTE
- * CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 1 KG +/- 5 %
- * TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 60 °C
- * TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: - 20 °C
- * RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 Micras minimo)
- * APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 50.000 Voltios
- * NO APTO PARA HOGARES TIPO D (Fuegos de Metales)
- * EL EXTINTOR DE 1 KG POLVO ABC ES COMPATIBLE CON LOS EXTINTORES DE ESPUMA CUYO AGENTE ESPUMOGENO ES AFFF
- * NO COLOCAR LA BASE DEL EXTINTOR SOBRE EL SUELO
- * EL POLVO ABC POLIVALENTE NO ES TOXICO
- * EFICACIA: 5A 21B C
- * ESPESOR MINIMO PARED: 0.8 MM
- * ALTURA DE LA BOTELLA: 280 MM
- * ALTURA DEL EXTINTOR: 365 MM
- * DIAMETRO DE LA BOTELLA: 80 MM
- * PESO TOTAL EXTINTOR: 2.125 Kg
- * VOLUMEN RECIPIENTE: 1.20 dm³ +/- 5 %

1	Difusor ø3.8	8	Polipropileno / Com.	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrel / Comercial	—	—
1	Manometro	4	Latón / Comercial	—	—
1	Tubo sonda	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Latón / Duraluminio	—	—
1	Recipiente ensamblado	1	DC04 EN 10130:1999	—	—
Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso

FIRE FOX, S.I.

Proyecto: CERTIFICACION DE NUEVOS MODELOS (LINEA F)

Plano:		ESCALA:	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
CONJUNTO EXTINTOR 1 KG Modelo: PG-1 ABC NP L1-F		S/E	
Diseñado y Comprobado	Fecha:	Rev.	Plano n°:
Pascual Barrancos	MAY 13	4	1KG-KON
			PASCUAL BARRANCOS