



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- * PRESION DE DISEÑO 15 BAR
- * PRESION DE RETIMBRE 25 BAR
- * GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 25 gr +/- 15 %
- * AGENTE EXTINTOR: AGUA + ADITIVOS
- * CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 9 LT - 5 %
- * TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 60 °C
- * TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: + 5 °C
- * RECIPIENTE PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 Micras minimo)
- * APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 35.000 Voltios DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO
- * EL EXTINTOR DE 9 LT DE AGUA + AFFF (1 %) ES COMPATIBLE CON LOS EXTINTORES DE POLVO ABC
- * LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA > 400 MM
- * NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
- * EFICACIA: 13A 233B
- * ESPESOR MINIMO PARED: 1.30 MM
- * ALTURA DE LA BOTELLA: 478 MM
- * ALTURA DEL EXTINTOR: 595 MM
- * DIAMETRO DE LA BOTELLA: 180 MM
- * PESO TOTAL EXTINTOR: 13.535 Kg
- * VOLUMEN RECIPIENTE: 11 dm3 +/- 5 %

1	Base	9	Polipropileno	—	—
1	Manguera con difusor	8	PVC y Poliamida	—	—
1	Maneta inferior	7	Chapa pintada en negro	—	—
1	Maneta superior	6	Chapa pintada en negro	—	—
1	Junta de estanqueidad	5	Hytrel / Comercial	—	—
1	Manometro	4	Latón / Comercial	—	—
1	Tubo sonda con filtro	3	PVC	—	—
1	Valvula de accionamiento	2	Latón	—	—
1	Recipiente ensamblado	1	DC04 EN 10130:1999	—	—
Uds.	Denominacion	Marca	Material	Ref.	Peso

FIRE FOX, s.l.

Proyecto: CERTIFICACION DE NUEVOS MODELOS (LINEA F)

Plano:		CONJUNTO EXTINTOR 9 LT	Escala:	INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL
		Modelo: PG-9 AB NL1-F	S/E	
Diseñado y Comprobado	Fecha:	Rev.	Plano n°:	PASCUAL BARRANCOS
Pascual Barrancos	MAY 13	4	9LT-KON	