

# Índice

|   |       |
|---|-------|
| BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES   | 3     |
| BIE WORKFIRE 25 FONDO REDUCIDO  | 4     |
| BIE WORKFIRE 25 INTEMPERIE  | 4     |
| BIE WORKFIRE 25 SIN ARMARIO   | 4     |
| BIE WORKFIRE 25 FIJA  | 5     |
| BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE CON TOMA ADICIONAL DE 45                             | 6     |
| BIE WORKFIRE 25 FIJA CON TOMA ADICIONAL DE 45                                 | 7     |
| BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES 30 m.   | 8     |
| BIE ESPUMÓGENO  | 8     |
| EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES (Embellecedores, Soportes en Arco y Peanas) | 9     |
| BIE WORKFIRE 45   | 10    |
| SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25                                       | 11    |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 200 MODULAR   | 12    |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 200   | 13    |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 300 Para empotrar.                                      | 14-15 |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 100   | 16-17 |
| <br>  |       |
| BIE-25 SERIE WORKFIRE 600   | 19    |
| COLUMNA SECA  | 20    |
| COLUMNA SECA (Marcos y Cofres)  | 21    |
| COLUMNA SECA (Bifurcaciones y accesorios)                                     | 22    |
| VÁLVULAS  | 22    |
| BIFURCACIONES MONPE   | 23    |
| RACOR BOMBERO   | 23    |
| CODOS GIRATORIOS  | 23    |
| RACORES DE CONEXIÓN (Acoples tipo barcelona)                                  | 24-25 |
| JUNTAS ACOPLA BARCELONA   | 25    |
| RACORES STORZ   | 26    |
| RACORES GUILLEMIN   | 26    |
| LANZAS  | 27    |
| MANGUERAS CONTRA INCENDIOS  | 28    |
| ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE   | 29    |
| ARMARIOS PARA EXTINTOR  | 30    |
| MÓDULO EXTINTOR WORKFIRE  | 30    |
| MÓDULO EXTINTOR SERIE WORKFIRE 100 y 300                                      | 31    |
| ACCESORIOS EXTINTOR   | 32    |
| CASETA PARA CARRO EXTINTOR  | 33    |
| ARENEROS  | 33    |
| TRAPEROS Y PAPELERAS  | 33    |
| CARROS PORTAMANGUERAS   | 33    |
| ARMARIO PARA LLAVES, PLANOS , EQUIPO DE RESPIRACIÓN                           | 33    |
| ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25  | 34    |
| ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45  | 35    |
| ACCESORIOS BIES   | 35    |
| CASETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES                                | 36    |
| HIDRANTES   | 37    |
| ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL   | 38    |

## BIE WORKFIRE 25 ABATIBLES. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/BV. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. Metacrilato incluido. Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo                |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-500     | <b>WORKFIRE 25/BV</b> | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-501     |                       | RB                     | Rojo                | Blanca              |
| 15-502     |                       | GG                     | Crema               | Crema               |
| 15-503     |                       | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-504     |                       | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-Axxx    | <b>WORKFIRE 25/AV</b> | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 25/BC. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.  
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo                |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-510     | <b>WORKFIRE 25/BC</b> | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-511     |                       | RB                     | Rojo                | Blanca              |
| 15-512     |                       | GG                     | Crema               | Crema               |
| 15-513     |                       | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-514     |                       | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-Axxx    | <b>WORKFIRE 25/AC</b> | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 25/B. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.  
Cristal (525 x 480 mm) o metacrilato (525 x 453) no incluido.  
Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento)  
Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo                                 |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-520     | <b>WORKFIRE 25/B</b>                   | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-521     |  | RB                     | Rojo                | Blanca              |
| 15-522     |  | GG                     | Crema               | Crema               |
| 15-523     |  | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-524     |  | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| META-01    | <b>METACRILATO W25/A. 526 x 455 mm</b> |                        |                     |                     |
| 15-Axxx    | <b>WORKFIRE 25/A</b>                   | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES

PARA OTRAS COMBINACIONES EN ACABADOS Y COLORES, CONSULTAR

## BIE 25. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/BRC. Abatible. Fondo Reducido



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 700 x 145 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo          | Armario                | Puerta              |                     |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-590     | WORKFIRE 25/BRC | RR                     | Rojo                |                     |
| 15-591     |                 | RB                     | Rojo                |                     |
| 15-592     |                 | GG                     | Crema               |                     |
| 15-593     |                 | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-594     |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-745     |                 | SA                     | Sin armario         |                     |
| 15-Axxx    | WORKFIRE 25/ARC | con VÁLVULA DE ASIENTO | Incremento          |                     |

### BIE WORKFIRE 25 FIBRA 20m. Abatible.



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

| Referencia | Modelo                  |
|------------|-------------------------|
| 15-905     | WORKFIRE 25 FIBRA 20 m. |

### BIE WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO 20m. Fija.



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**

Armario de resina de polipropileno de **745 x 645 x 296 mm.** puerta ciega o con visor, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto, guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida EN-694.

| Referencia | Modelo                                      |
|------------|---|
| W25RPC     | WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta ciega     |
| W25RPV     | WORKFIRE 25 RP 20 m. FIJA. Puerta con visor |

### BIE WORKFIRE 25/BSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo                    |                                   |
|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 15-742     | WORKFIRE 25/BSA. ABATIBLE | Sin armario                       |
| 15-A742    | WORKFIRE 25/ASA           | con VÁLVULA DE ASIENTO Incremento |

### BIE WORKFIRE 25/CSA. Sin armario



Devanadera de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42

| Referencia | Modelo                |                            |
|------------|-----------------------|----------------------------|
| 15-740     | WORKFIRE 25/CSA. FIJA | Para fijación en pared     |
| 15-741     | WORKFIRE 25/CSA. FIJA | Para armario WORKFIRE 25/C |

## BIE WORKFIRE 25 FIJA. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/CV. Puerta con visor

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Metacrilato incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



| Referencia | Modelo         |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-560     | WORKFIRE 25/CV | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-561     |                | RB                     | Rojo                | Blanca              |
| 15-562     |                | GG                     | Crema               | Crema               |
| 15-563     |                | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-564     |                | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-Axxx    | WORKFIRE 25/FV | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 25/CC. Puerta ciega

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



| Referencia | Modelo         |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-570     | WORKFIRE 25/CC | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-571     |                | RB                     | Rojo                | Blanca              |
| 15-572     |                | GG                     | Crema               | Crema               |
| 15-573     |                | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-574     |                | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-Axxx    | WORKFIRE 25/FC | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 25/C. Puerta para cristal o metacrilato

Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 500 x 250 mm.** puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guía orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de entradas de alimentación de agua superiores e inferiores.

Cristal (600 x 340 mm.) o metacrilato (603 x 335) no incluido.

Diámetro equivalente 10 mm./K:42



| Referencia | Modelo                          |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|---------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-580     | WORKFIRE 25/C                   | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-581     |                                 | RB                     | Rojo                | Blanca              |
| 15-582     |                                 | GG                     | Crema               | Crema               |
| 15-583     |                                 | RX                     | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-584     |                                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| META-02    | METACRILATO W25/C. 603 x 335 mm |                        |                     |                     |
| 15-Axxx    | WORKFIRE 25/F                   | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

## BIE WORKFIRE 25 ABATIBLE Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/BV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Metacrilato incluido.



| Referencia | Modelo            |    | Armario             | Puerta              |
|------------|-------------------|----|---------------------|---------------------|
| W2545V0    | WORKFIRE 25/BV-45 | PP | Pintado             | Pintada             |
| W2545V1    |                   | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| W2545V2    |                   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 25/BC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.




| Referencia | Modelo            |    | Armario             | Puerta              |
|------------|-------------------|----|---------------------|---------------------|
| W2545C0    | WORKFIRE 25/BC-45 | PP | Pintado             | Pintada             |
| W2545C1    |                   | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| W2545C2    |                   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 25/B-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **700 x 620 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400. Cristal o metacrilato no incluido.



| Referencia | Modelo           |                                    | Armario             | Puerta              |
|------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| W2545L0    | WORKFIRE 25/B-45 | PP                                 | Pintado             | Pintada             |
| W2545L1    |                  | PX                                 | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| W2545L2    |                  | XX                                 | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| META-05    |                  | METACRILATO W25/A-45. 603 x 335 mm |                     |                     |

### BIE WORKFIRE 25/BF-45. Fibra. 20m.

#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos



Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm**. puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

| Referencia | Modelo                                |
|------------|---------------------------------------|
| W2545FV    | WORKFIRE 25/BF-45 FIBRA 20 m TOMA 45. |

## BIE WORKFIRE 25 FIJA Con toma de 45. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/FV-45. Puerta con visor



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.  
Metacrilato incluido.

| Referencia | Modelo            |    | Armario             | Puerta              |
|------------|-------------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-558     | WORKFIRE 25/FV-45 | RR | Rojo                | Roja                |
| 15-559     |                   | RB | Rojo                | Blanca              |
| 15-566     |                   | GG | Crema               | Crema               |
| 15-567     |                   | RX | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-569     |                   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 25/FC-45. Puerta ciega



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera, 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.

| Referencia | Modelo            |    | Armario             | Puerta              |
|------------|-------------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-595     | WORKFIRE 25/FC-45 | RR | Rojo                | Roja                |
| 15-596     |                   | RB | Rojo                | Blanca              |
| 15-597     |                   | GG | Crema               | Crema               |
| 15-598     |                   | RX | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-599     |                   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 25/F-45. Puerta para cristal o metacrilato



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **750 x 550 x 220 mm**. puerta encastrada para cristal, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera fija de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Guia orientación-extracción manguera y 20 m. de manguera semirígida 25 mm. EN-694. y toma adicional de 45 mm. con válvula asiento, racor y tapón UNE-23400.  
Cristal (650 x 390 mm.) o metacrilato (653 x 388) no incluido.

| Referencia | Modelo                             |    | Armario             | Puerta              |
|------------|------------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-577     | WORKFIRE 25/F-45                   | RR | Rojo                | Roja                |
| 15-578     |                                    | RB | Rojo                | Blanca              |
| 15-579     |                                    | GG | Crema               | Crema               |
| 15-586     |                                    | RX | Rojo                | Inoxidable AISI-304 |
| 15-588     |                                    | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| META-03    | METACRILATO W25/F-45. 653 x 388 mm |    |                     |                     |

## BIE 25. Según UNE-EN-671-1

### BIE WORKFIRE 25/30 metros. Abatible.



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **650 x 650 x 250 mm.** puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirrigida 25 mm. EN-694.

Posibilidad de 8 entradas de alimentación de agua. (Entradas laterales con válvula de asiento).



| Referencia | Modelo                                       |                        | Armario             | Puerta              |
|------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| 15-526     | <b>WORKFIRE 25/BV-30</b><br>Puerta con visor | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-528     |  | RX                     | Rojo                | Inoxidable Aisi-304 |
| 15-529     |  | XX                     | Inoxidable Aisi-304 | Inoxidable Aisi-304 |
| 15-536     | <b>WORKFIRE 25/BC-30</b><br>Puerta ciega     | RR                     | Rojo                | Roja                |
| 15-538     |  | RX                     | Rojo                | Inoxidable Aisi-304 |
| 15-539     |  | XX                     | Inoxidable Aisi-304 | Inoxidable Aisi-304 |
| 15-549     | <b>WORKFIRE 25/B-30</b>                      | SA                     | Sin armario         |                     |
| 15-Axxx    | <b>WORKFIRE 25/A-30</b>                      | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 25 FIBRA 30m. Abatible.



**Especial para intemperie y ambientes corrosivos**


Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido.

Devanadera abatible de alimentación axial. Válvula de bola con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto y 30 m. de manguera semirrigida EN-694.

| Referencia | Modelo                         |
|------------|--------------------------------|
| W2530FV    | <b>WORKFIRE 25 FIBRA 30 m.</b> |

## BIE ESPUMÓGENO


### BIE WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 620 x 250 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera abatible de alimentación axial, válvula con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 100 l./min., 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

| Referencia | Modelo                        |
|------------|-------------------------------|
| W25ESP     | <b>WORKFIRE 25 ESPUMÓGENO</b> |

### BIE WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO



Compuesto por armario metálico pintado de **1250 x 600 x 300 mm.** con puerta encastrada ciega y cierre de resbalón, devanadera de radios, válvula de asiento con manómetro, lanza de espuma de baja expansion 200 l./min., racores barcelona UNE-23400 "USO LIGERO" y 20 m de manguera sintética plana de 45 mm. Equipado con sistema de generación de espuma, incluyendo bidón de espumógeno de 20 l. (AFFF 3%) y proporcionador de porcentaje variable con opción by-pass (agua) - espuma.

| Referencia | Modelo                        |
|------------|-------------------------------|
| W45ESP     | <b>WORKFIRE 45 ESPUMÓGENO</b> |

## EQUIPOS COMPLEMENTARIOS PARA BIES

### Embellecedor-Tapajuntas para empotrar BIEs y Sistemas Modulares

Embellecedor-tapajuntas de ancho 50 mm. Para empotrar Bies y Sistemas Modulares.



| Referencia | Modelo   | Medidas    | Acabado    |
|------------|--|------------|------------|
| ET-01      | Tapajuntas Bie-25/A.   | 620 x 620  | Pintado    |
| ET-02      |  |            | Inoxidable |
| ET-03      | Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Extintor                         | 620 x 920  | Pintado    |
| ET-04      |  |            | Inoxidable |
| ET-05      | Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor                | 620 x 1120 | Pintado    |
| ET-06      |  |            | Inoxidable |
| ET-19      | Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- Extintor. Vertical.     | 1240 x 620 | Pintado    |
| ET-20      |  |            | Inoxidable |
| ET-09      | Tapajuntas Bie-25/A. + Módulo Técnico- 2 Extintores. Vertical. | 1440 x 620 | Pintado    |
| ET-10      |  |            | Inoxidable |
| ET-11      | Tapajuntas Bie-25/C.   | 700 x 500  | Pintado    |
| ET-12      |  |            | Inoxidable |
| ET-23      | Tapajuntas Bie-25/A-30.  | 650 x 650  | Pintado    |
| ET-24      |  |            | Inoxidable |
| ET-13      | Tapajuntas Bie-25/F-45.  | 750 x 550  | Pintado    |
| ET-14      |  |            | Inoxidable |
| ET-25      | Tapajuntas Bie-25/B-45.  | 700 x 620  | Pintado    |
| ET-26      |  |            | Inoxidable |
| ET-15      | Tapajuntas Bie-45.   | 450 x 600  | Pintado    |
| ET-16      |  |            | Inoxidable |
| Referencia | Modelo   |            |            |
| ETB-xx     | Tapajuntas Bie WORKFIRE 200/B(x).                              |            |            |

### Soportes en arco para BIE 25 ABATIBLE



Soporte en Arco para Bie-25. Fabricado en chapa galvanizada pintada. No incluido BIE en el precio.

| Referencia | Modelo                        | Acabado |
|------------|-------------------------------|---------|
| ARCO-01    | Soporte en arco para BIE-25/A | Pintado |

### Peana para soportar BIE 25 / BIE 45

Peana para Bie-25/ Bie 45. Fabricado en chapa pintada. No incluido BIE en el precio.



| Referencia | Modelo                                     | Acabado    |
|------------|--|------------|
| PEANA-01   | Peana para BIE-25 Abatible                 | Pintado    |
| PEANA-02   |  | Inoxidable |
| PEANA-03   | Peana para BIE-25 Fija                     | Pintado    |
| PEANA-04   |  | Inoxidable |
| PEANA-05   | Peana para BIE-45                          | Pintado    |
| PEANA-06   |  | Inoxidable |
| PEANA-07   | Peana para BIE-25 Abatible. Tubería Oculta | Pintado    |
| PEANA-08   |  | Inoxidable |



## BIE WORKFIRE 45. Según UNE-EN-671-2

Ideal para instalar en zonas donde la carga de fuego sea elevada (REP y REA) y donde se disponga del personal adiestrado.

### BIE WORKFIRE 45/AV. Puerta con visor



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta con visor, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Metacrilato incluido. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

| Referencia | Modelo               |    | Armario             | Puerta              |
|------------|----------------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-400     | WORKFIRE 45/AV 20 m. | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-403     |                      | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-404     |                      | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-405     | WORKFIRE 45/AV 15 m. | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-408     |                      | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-409     |                      | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 45/AC. Puerta ciega



Compuesta por armario para superficie o empotrar de **450 x 600 x 130 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Devanadera de radios. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 15 ó 20 m. de manguera plana de 45 mm. Diámetro equivalente 13 mm./K:85

| Referencia | Modelo               |    | Armario             | Puerta              |
|------------|----------------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-410     | WORKFIRE 45/AC 20 m. | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-413     |                      | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-414     |                      | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 15-415     | WORKFIRE 45/AC 15 m. | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-418     |                      | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-419     |                      | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 45 FIBRA 20m.



#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de fibra de vidrio de **775 x 750 x 200 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

| Referencia | Modelo                  |
|------------|-------------------------|
| 15-904     | WORKFIRE 45 FIBRA 20 m. |

### BIE WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO.



#### Especial para intemperie y ambientes corrosivos

Armario de resina de polipropileno de **735 x 616 x 270 mm.** puerta ciega, bisagras integradas y cierre rápido . Devanadera. Válvula de asiento con manómetro. Lanza variomatic de triple efecto. Racores barcelona según UNE-23400 "Uso Ligero" y 20 m. de manguera plana de 45 mm.

| Referencia | Modelo               |
|------------|----------------------|
| W45RP      | WORKFIRE 45 RP 20 m. |

## SISTEMAS MODULARES PARA BIE WORKFIRE 25

Equipos modulares que permiten, en combinación con las Bies WORKFIRE-25, el montaje en posición horizontal o vertical para superficie o empotrar de Sistemas integrados de Protección (EXTINCIÓN + ALARMA), facilitando el montaje en obra de los distintos elementos.

### Módulo Extintor WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 300 x 220 mm**. puerta con bisagras integradas y cerradura de resbalón de fácil apertura. Para alojamiento extintor.  
No incluida BIE.

| Referencia | Modelo   |    | Armario (1)         | Puerta (2)          |
|------------|--|----|---------------------|---------------------|
| ME-01      | <b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b><br>Puerta con visor | PP | Pintado             | Pintada             |
| ME-02      |  | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| ME-03      |  | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| ME-11      | <b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b><br>Puerta ciega     | PP | Pintado             | Pintada             |
| ME-12      |  | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| ME-13      |  | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Módulo Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 200 x 220 mm**. puerta ciega con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.  
No incluida BIE ni el Módulo Extintor.

Medidas en Sistema Modular Vertical : **200 x 620 x 220 mm**.

| Referencia | Modelo                           |    | Armario (1)         | Puerta (2)          |
|------------|----------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| MT-01      | <b>Módulo Técnico WORKFIRE/A</b> | PP | Pintado             | Pintada             |
| MT-02      |                                  | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| MT-03      |                                  | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Módulo Extintor-Técnico de Alarma WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puertas con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de extintor y de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable. Para montaje VERTICAL.  
No incluida la BIE.

| Referencia | Modelo  |    | Armario (1)         | Puerta (2)          |
|------------|---|----|---------------------|---------------------|
| MET-11     | <b>Módulo Extintor - Técnico WORKFIRE/C</b><br>Puerta ciega | PP | Pintado             | Pintada             |
| MET-12     |   | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| MET-13     |   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A



Armario metálico pintado para superficie o empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. puerta con bisagras integradas y cerradura. Para alojamiento de los sistemas de alarma (pulsador - sirena) personalizable.  
No incluida la BIE ni el Módulo Técnico de Alarma.

| Referencia | Modelo   |    | Armario (1)         | Puerta (2)          |
|------------|--|----|---------------------|---------------------|
| M2E-11     | <b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE/AC</b><br>Puerta ciega   | PP | Pintado             | Pintada             |
| M2E-12     |  | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| M2E-13     |  | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| M2E-21     | <b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE/A</b><br>Puerta para cristal                                     | PP | Pintado             | Pintada             |
| M2E-22     |  | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| M2E-23     |  | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| M2CO-xx    | <b>Módulo 2 Extintores WORKFIRE</b><br><b>CO2 5 Kg.</b><br><b>AC - A</b><br>(800 x 620 x 220 mm) |    | Pintado             | Pintada             |
| M2CO-xx    |  |    | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| M2CO-xx    |  |    | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

\*TAMBIÉN FABRICAMOS MÓDULOS PARA SISTEMAS MODULARES EN COMBINACIÓN CON LAS BIES 25 FIJAS

## BIE-25 Serie WORKFIRE 200 MODULAR. Para superficie o empotrar

Conjuntos modulares.

### BIE WORKFIRE 200/B2M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO EXTINTOR (ME).  
Medidas totales: **620 x 920 x 220 mm.**  
Extintor no incluido

| Referencia | Modelo           |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2M-20      | WORKFIRE 200/B2M | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2M-21      |                  | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2M-22      |                  | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2V-xx      | WORKFIRE 200/A2M | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 200/B3M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MT+ME).  
Medidas totales: **620 x 1120 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo           |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2M-30      | WORKFIRE 200/B3M | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2M-31      |                  | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2M-32      |                  | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2V-xx      | WORKFIRE 200/A3M | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 200/B5M



BIE WORKFIRE 25/B CON MÓDULO TÉCNICO-EXTINTOR (MET). Para MONTAJE VERTICAL.  
Medidas totales: **1240 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo           |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2M-50      | WORKFIRE 200/B5M | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2M-51      |                  | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2M-52      |                  | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2V-xx      | WORKFIRE 200/A5M | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 200/B4M



BIE WORKFIRE 25/BC CON MÓDULO TÉCNICO- 2 EXTINTORES (MT+M2E). Para MONTAJE VERTICAL.  
Medidas totales: **1440 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo           |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2M-40      | WORKFIRE 200/B4M | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2M-41      |                  | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2M-42      |                  | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2V-xx      | WORKFIRE 200/A4M | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| 2MC-xx   | CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.                          |  |  |  |
| 2Mx45-xx | CONJUNTO MODULAR BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). |  |  |  |

## BIE-25 Serie WORKFIRE 200. Para superficie o empotrar

Conjuntos de una Pieza, no modulares.

### BIE WORKFIRE 200/B2



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para extintor.  
Medidas: **620 x 905 x 220 mm.**  
Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo          |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2B-20      | WORKFIRE 200/B2 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2B-21      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2B-22      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2A-xxx     | WORKFIRE 200/A2 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 200/B3



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable).  
Medidas: **620 x 1090 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2B-30      | WORKFIRE 200/B3 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2B-31      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2B-32      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2A-xx      | WORKFIRE 200/A3 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 200/B5



Armario metálico pintado para superficie o empotrar. Formado por BIE WORKFIRE 25/BSA 20 m.. Y alojamiento para extintor y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1225 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2B-50      | WORKFIRE 200/B5 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2B-51      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2B-52      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2A-xx      | WORKFIRE 200/A5 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 200/B4



Armario metálico pintado para superficie o empotrar, formado por BIE WORKFIRE-25/BSA. Y alojamiento para extintores y elementos de alarma (personalizable). VERTICAL. Medidas: **1405 x 620 x 220 mm.**  
Detección y extintores no incluidos.

| Referencia | Modelo   |                        | Armario (3)         | Puertas (4)         |
|------------|--|------------------------|---------------------|---------------------|
| 2B-40      | WORKFIRE 200/B4  | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 2B-41      |  | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 2B-42      |  | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 2A-xx      | WORKFIRE 200/A4  | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |
| 2C-xx      | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.                          |                        |                     |                     |
| 2x45-xx    | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). |                        |                     |                     |

## BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

### BIE WORKFIRE 300/B1. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

| Referencia | Modelo          |                        | Embellecedor(3)     | Puerta (4)          |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 3B-10      | WORKFIRE 300/B1 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 3B-11      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-12      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 3A-xxx     | WORKFIRE 300/A1 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 300/B2. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 920 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo          |                        | Embellecedor(3)     | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 3B-20      | WORKFIRE 300/B2 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 3B-21      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-22      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 3A-xxx     | WORKFIRE 300/A2 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 300/B3. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente para empotrar de **620 x 1120 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                        | Embellecedor(3)     | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 3B-30      | WORKFIRE 300/B3 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 3B-31      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-32      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 3A-xxx     | WORKFIRE 300/A3 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

## BIE-25 Serie WORKFIRE 300. Para empotrar

Equipos en posición horizontal o vertical especiales para empotrar.

### BIE WORKFIRE 300/B5. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1240 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                        | Embellecedor(3)     | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 3B-50      | WORKFIRE 300/B5 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 3B-51      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-52      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 3A-xxx     | WORKFIRE 300/A5 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 300/B6. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1120 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintor. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario. Detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                        | Embellecedor(3)     | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 3B-60      | WORKFIRE 300/B6 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 3B-61      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-62      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 3A-xxx     | WORKFIRE 300/A6 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

### BIE WORKFIRE 300/B4 Vertical. Para empotrar



Compuesta por dos elementos:

Armario metálico independiente Vertical para empotrar de **1440 x 620 x 220 mm**. Con BIE WORKFIRE-25/BSA 20 m. Y alojamiento para elementos de alarma (personalizable) y extintores. Y embellecedor tapajuntas de **ancho 5 cm**. con puertas integradas, que se monta posteriormente en el armario.

Detección y extintores no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                        | Embellecedor(3)     | Puertas (4)         |
|------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 3B-40      | WORKFIRE 300/B4 | PP                     | Pintado             | Pintada             |
| 3B-41      |                 | PX                     | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-42      |                 | XX                     | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 3A-xxx     | WORKFIRE 300/A4 | con VÁLVULA DE ASIENTO |                     | Incremento          |

|         |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|
| 3C-xx   | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25/C. FIJA.                          |  |  |  |
| 3x45-xx | CONJUNTO BIE WORKFIRE 25 TOMA 45. FIJA (F) o ABATIBLE (B). |  |  |  |

## BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para superficie o empotrar.

Conjuntos de una pieza, no modulares. Especiales para salones nobles.

### BIE WORKFIRE 100/AS1. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrígida 25 mm EN-694.  
Medidas: **650 x 650 x 250 mm.**

| Referencia | Modelo           |                     | Armario             |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1AS-10     | WORKFIRE 100/AS1 | P                   | Pintado RAL-9006    |
| 1AS-12     |                  | X                   | Inoxidable AISI-304 |
| 1BS-xx     | WORKFIRE 100/BS1 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento           |

### BIE WORKFIRE 100/AS2. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor.

Medidas: **650 x 900 x 250 mm.**

Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo           |                     | Armario             |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1AS-20     | WORKFIRE 100/AS2 | P                   | Pintado RAL-9006    |
| 1AS-22     |                  | X                   | Inoxidable AISI-304 |
| 1BS-xx     | WORKFIRE 100/BS2 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento           |

### BIE WORKFIRE 100/AS3. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor .

Medidas: **650 x 1050 x 250 mm.**

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo           |                     | Armario             |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1AS-30     | WORKFIRE 100/AS3 | P                   | Pintado RAL-9006    |
| 1AS-32     |                  | X                   | Inoxidable AISI-304 |
| 1BS-xx     | WORKFIRE 100/BS3 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento           |

### BIE WORKFIRE 100/AS4. Vertical. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Medidas: **1450 x 650 x 250 mm.**

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo           |                     | Armario             |
|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1AS-40     | WORKFIRE 100/AS4 | P                   | Pintado RAL-9006    |
| 1AS-42     |                  | X                   | Inoxidable AISI-304 |
| 1BS-xx     | WORKFIRE 100/BS4 | con VÁLVULA DE BOLA | Descuento           |

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo  |   | Armario             |
|------------|---|---|---------------------|
| 1AS-100    | WORKFIRE 100/10S<br>Medidas: 650 x 250 x 250 mm     | P | Pintado RAL-9006    |
| 1AS-102    |   | X | Inoxidable AISI-304 |
| 1AS-200    | WORKFIRE 100/10S CO2<br>Medidas: 800 x 250 x 250 mm | P | Pintado RAL-9006    |
| 1AS-202    |   | X | Inoxidable AISI-304 |

## BIE-25 serie WORKFIRE 100. Para empotrar.

### BIE WORKFIRE 100/A1. Para empotrar



Armario para empotrar con puerta de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, devanadera abatible de alimentación axial, válvula de asiento con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 650 x 250 mm.

| Referencia | Modelo          |                     | Armario             | Embellecedor        |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1A-10      | WORKFIRE 100/A1 | PP                  | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 1A-11      |                 | PX                  | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-12      |                 | XX                  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 1B-xx      | WORKFIRE 100/B1 | con VÁLVULA DE BOLA |                     | Descuento           |

### BIE WORKFIRE 100/A2. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, y Módulo Extinción para extintor. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 900 x 250 mm.

Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo          |                     | Armario             | Embellecedor        |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1A-20      | WORKFIRE 100/A2 | PP                  | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 1A-21      |                 | PX                  | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-22      |                 | XX                  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 1B-xx      | WORKFIRE 100/B2 | con VÁLVULA DE BOLA |                     | Descuento           |

### BIE WORKFIRE 100/A3. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para extintor.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 650 x 1050 x 250 mm.

Luminaria, detección y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |                     | Armario             | Embellecedor        |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1A-30      | WORKFIRE 100/A3 | PP                  | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 1A-31      |                 | PX                  | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-32      |                 | XX                  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 1B-xx      | WORKFIRE 100/B3 | con VÁLVULA DE BOLA |                     | Descuento           |

### BIE WORKFIRE 100/A4 Vertical. Para empotrar



Armario para empotrar con puertas de metacrilato incoloro hielo, formado por Bie WORKFIRE-25 ASA, Módulo Técnico (personalizable) para incorporar la luminaria de emergencia, el pulsador y sirena de alarma y Módulo Extinción para 2 extintores.

Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Medidas: 1450 x 650 x 250 mm. Luminaria, detección y extintor no incluidos

| Referencia | Modelo          |                     | Armario             | Embellecedor        |
|------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1A-40      | WORKFIRE 100/A4 | PP                  | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 1A-41      |                 | PX                  | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-42      |                 | XX                  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 1B-xx      | WORKFIRE 100/B4 | con VÁLVULA DE BOLA |                     | Descuento           |

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo. Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.

Extintor no incluido.

| Referencia | Modelo  |    | Armario             | Embellecedor        |
|------------|---|----|---------------------|---------------------|
| 1A-100     | WORKFIRE 100/10<br>Medidas: 650x250x250 mm.     | PP | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 1A-101     |   | PX | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-102     |   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-200     | WORKFIRE 100/10 CO2<br>Medidas: 800x250x250 mm. | PP | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 1A-201     |   | PX | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-202     |   | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |



## BIE-25 serie WORKFIRE 600.

### BIE WORKFIRE 600/B1.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Medidas: **750 x 250 x 680 mm.**

| Referencia | Modelo          |    | Armario             | Embelledor          |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|
| 6B-10      | WORKFIRE 600/B1 | PP | Pintado             | Pintado             |
| 6B-11      |                 | PX | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 6B-12      |                 | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### BIE WORKFIRE 600/B3.



Armario para superficie o empotrar con puerta ciega, formado por Bie WORKFIRE-25, devanadera fija de alimentación axial, válvula de bola con manómetro, lanza variomatic de triple efecto y 20 m de manguera semirrigida 25 mm EN-694. Y armario para alojamiento de extintor y elementos de alarma (personalizable).

Medidas: **1150 x 250 x 680 mm.**

Deteccion y extintor no incluidos.

| Referencia | Modelo          |    | Armario             | Embelledor          |
|------------|-----------------|----|---------------------|---------------------|
| 6B-30      | WORKFIRE 600/B3 | PP | Pintado RAL-9006    | Pintado RAL-9006    |
| 6B-31      |                 | PX | Pintado RAL-9006    | Inoxidable AISI-304 |
| 6B-32      |                 | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Embelledores-Tapajuntas para empotrar Bie Workfire 600



| Referencia | Modelo             | Medidas    | Acabado    |
|------------|--------------------|------------|------------|
| ET-27      | Tapajuntas W600/B1 | 750 x 250  | Pintado    |
| ET-28      |                    |            | Inoxidable |
| ET-29      | Tapajuntas W600/B3 | 1150 x 250 | Pintado    |
| ET-30      |                    |            | Inoxidable |

## COLUMNA SECA

Elementos para las instalaciones sin agua incorporada (columna seca) para edificios de altura o aparcamientos bajo nivel de suelo y como medio de apoyo a los servicios de extinción.

### CONJUNTO IPF-39. Salida de Pisos



Compuesta por marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) ó Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

| Referencia | Modelo  |    | Marco ó Cofre                             | Puerta              |
|------------|---|----|---|---------------------|
| M39-00     | Conjunto IPF-39 Con Marco                       | PP | Pintado                                   | Pintada             |
| M39-01     |   | PX | Pintado                                   | Inoxidable AISI-304 |
| C39-00     | Conjunto IPF-39 Con Cofre                       | PP | Pintado                                   | Pintada             |
| C39-01     |   | PX | Pintado                                   | Inoxidable AISI-304 |
| C39-10     | Conjunto IPF-39 Con Cofre pintado para empotrar | PP | Embellecedor y puerta pintado             |                     |
| C39-11     |   | XX | Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304 |                     |

### CONJUNTO IPF-40. Salida de Pisos con llave de sección

Compuesta por marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) ó Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x (300) mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm. Bifurcación 45 mm. con válvulas, Entrada 2 1/2" x 2 Salidas de 45 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado, con tapones. Y Válvula de sección de latón de 3".



| Referencia | Modelo  |    | Marco ó Cofre                             | Puerta              |
|------------|---|----|---|---------------------|
| M40-00     | Conjunto IPF-40 Con Marco                       | PP | Pintado                                   | Pintada             |
| M40-01     |   | PX | Pintado                                   | Inoxidable AISI-304 |
| C40-00     | Conjunto IPF-40 Con Cofre                       | PP | Pintado                                   | Pintada             |
| C40-01     |   | PX | Pintado                                   | Inoxidable AISI-304 |
| C40-10     | Conjunto IPF-40 Con Cofre pintado para empotrar | PP | Embellecedor y puerta pintado             |                     |
| C40-11     |   | XX | Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304 |                     |

### CONJUNTO IPF-41. Toma de fachada



Compuesta por marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) ó Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x (300) mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm. Y Bifurcación 70 mm. con válvulas, Entrada 3" x 2 Salidas de 70 mm. tipo barcelona UNE-23400 en aluminio estampado. Con tapones.

| Referencia | Modelo  |    | Marco ó Cofre                             | Puerta              |
|------------|---|----|---|---------------------|
| M41-00     | Conjunto IPF-41 Con Marco                       | PP | Pintado                                   | Pintada             |
| M41-01     |   | PX | Pintado                                   | Inoxidable AISI-304 |
| M41-02     |   | XX | Inoxidable AISI-304                       | Inoxidable AISI-304 |
| C41-00     | Conjunto IPF-41 Con Cofre                       | PP | Pintado                                   | Pintada             |
| C41-01     |   | PX | Pintado                                   | Inoxidable AISI-304 |
| C41-02     |   | XX | Inoxidable AISI-304                       | Inoxidable AISI-304 |
| C41-10     | Conjunto IPF-41 Con Cofre pintado para empotrar | PP | Embellecedor y puerta pintado             |                     |
| C41-11     |   | XX | Embellecedor y puerta Inoxidable AISI-304 |                     |

### Metacrilatos para IPF-39, IPF-40



| Referencia | Modelo                            |
|------------|-----------------------------------|
| META-39    | Metacrilato IPF-39. 535 x 240 mm. |
| META-40    | Metacrilato IPF-40. 570 x 490 mm. |

## COLUMNA SECA - Marcos y Cofres

### Marco IPF-39



Marco-contramarco IPF-39 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

| Referencia | Modelo       |    | Marco               | Puerta              |
|------------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-270     | Marco IPF-39 | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-276     |              | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-277     |              | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Marco IPF-40



Marco-contramarco IPF-40 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

| Referencia | Modelo       |    | Marco               | Puerta              |
|------------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-271     | Marco IPF-40 | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-282     |              | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-283     |              | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Marco IPF-41



Marco-contramarco IPF-41 (para empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

| Referencia | Modelo       |    | Marco               | Puerta              |
|------------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-272     | Marco IPF-41 | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-287     |              | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-288     |              | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Cofre IPF-39



Cofre IPF-39 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **345 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 225 x 510 mm.

| Referencia | Modelo       |    | Cofre               | Puerta              |
|------------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-273     | Cofre IPF-39 | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-289     |              | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-292     |              | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Cofre IPF-40



Cofre IPF-40 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **645 x 590 x 300 mm** con puerta pintada para cristal (no incluido) y cierre de cuadradillo de 8 mm.  
Medidas cristal: 540 x 490 mm.

| Referencia | Modelo       |    | Cofre               | Puerta              |
|------------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-274     | Cofre IPF-40 | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-298     |              | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-299     |              | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

### Cofre IPF-41



Cofre IPF-41 (para superficie o empotrar) metálico pintado en rojo de medidas **454 x 590 x 300 mm** con puerta ciega pintada en blanco e inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" y cierre de cuadradillo de 8 mm.

| Referencia | Modelo       |    | Cofre               | Puerta              |
|------------|--------------|----|---------------------|---------------------|
| 15-275     | Cofre IPF-41 | PP | Pintado             | Pintada             |
| 15-254     |              | PX | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-255     |              | XX | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

## COLUMNA SECA - Bifurcaciones - Accesorios

### Bifurcacion 45 mm.

Bifurcación 45 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2". Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



| Referencia | Modelo             |    |  |
|------------|--------------------|----|--|
| BF45EF     | Bifurcación 45 mm. | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos       |
| BF45AE     |                    | AE | Con racores y tapones estampados "UN"                |
| BF45AF     |                    | AF | Con racores y tapones fundidos                       |
| BF45DT     |                    | DT | Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas. |

### Bifurcacion 70 mm.

Bifurcación 70 mm. Aluminio con válvulas. Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca exterior de 2 1/2". Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.



| Referencia | Modelo             |    |  |
|------------|--------------------|----|--|
| BF70EF     | Bifurcación 70 mm. | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos |
| BF70AE     |                    | AE | Con racores y tapones estampados "UN"          |
| BF70AF     |                    | AF | Con racores y tapones fundidos                 |

### Válvula sección latón 3"



| Referencia | Modelo                   |
|------------|--------------------------|
| VS03       | Válvula Sección 3" Latón |

### Derivador coseca



| Referencia | Modelo                        |
|------------|-------------------------------|
| COSE212    | Derivador coseca. R.E. 2 1/2" |

## VÁLVULAS

### Válvulas



| Referencia | Modelo   |   |                              |
|------------|--|---|------------------------------|
| VB14       | Válvula 1/4" de Corte. Latón. Para toma de manómetro         |   |                              |
| VB25       | Válvula Bola 25 mm. HM 1". Latón<br>Con toma para manómetro. |   |                              |
| VAMP25     | SR   | Válvula Asiento MONPE 25 mm.<br>Rosca exterior 1". Latón estampado.<br>Con toma para manómetro.       | Sin racor                    |
|            | AE   |   | Con racor Aluminio Estampado |
| VAMP45     | SR   | Válvula Asiento MONPE 45 mm.<br>Rosca Interior 1 1/2".<br>Latón estampado<br>Con toma para manómetro. | Sin racor                    |
|            | AF   |   | Con racor Aluminio Fundido   |
|            | AE   |   | Con racor Aluminio Estampado |
| VA70       | SR   | Válvula Asiento 70 mm. Latón.<br>Rosca Exterior 2 1/2".   | Sin racor                    |
| TAD45      | Toma adicional de 45.  |   |                              |

## BIFURCACIONES modelo MONPE

Las Bifurcaciones modelo **MONPE** están especialmente diseñadas y fabricadas para ser usadas por los servicios profesionales de extinción (**Bomberos, etc...**).Y para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios.

### Bifurcación MONPE 25 mm.



Bifurcación MONPE 25 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de latón.  
Entrada rosca interior 1 1/2" x 2 Salidas rosca exterior de 1".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

| Referencia | Modelo                      |    |  |
|------------|-----------------------------|----|--|
| BFMP25SR   | Bifurcación<br>MONPE 25 mm. | SR | Sin racores  |
| BFMP25AE   |                             | AE | Con racores y tapones estampados "UN"                |
| BFMP25DT   |                             | DT | Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas. |
| BFMP24DT   |                             | DT | Entrada y salidas BCN 25. Sin tapas.                 |

### Bifurcación MONPE 45 mm.



Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.  
Entrada rosca interior 2 1/2" x 2 Salidas rosca interior de 1 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

**Bifurcación MONPE 45 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas en latón, consultar.**

| Referencia | Modelo                      |                     |  |
|------------|-----------------------------|---------------------|--|
| BFMP45SR   | Bifurcación<br>MONPE 45 mm. | SR                  | Sin racores  |
| BFMP45EF   |                             | EF                  | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos       |
| BFMP45AE   |                             | AE                  | Con racores y tapones estampados "UN"                |
| BFMP45DT   |                             | DT                  | Con racores "UN" en la entrada y salidas. Sin tapas. |
| BFMT45-XX  | Bifurcación MONPE 45 mm.    | con JUNTA DE TEFLÓN | Incremento   |

### Bifurcación MONPE 70 mm.



Bifurcación MONPE 70 mm. Aluminio. Con válvulas y manetas de aluminio.  
Entrada rosca interior 3" x 2 Salidas rosca interior de 2 1/2".  
Racores tipo barcelona aluminio UNE-23400.

| Referencia | Modelo                      |    |  |
|------------|-----------------------------|----|--|
| BFMP70SR   | Bifurcación<br>MONPE 70 mm. | SR | Sin racores                                    |
| BFMP70EF   |                             | EF | Con racores estampados "UN" y tapones fundidos |
| BFMP70AE   |                             | AE | Con racores y tapones estampados "UN"          |

## ACCESORIOS VARIOS

### Accesorios - Varios



| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| 15-159     | Racor Bombero 100 mm. Rosca exterior 3 1/2". Latón                                   |
| 15-161     | Tapón Bombero 100 mm. Aluminio.  |
| RDB025AE   | REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 25   |
| RDB045AE   | REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 45   |
| RDB070AE   | REDUCCIÓN BOMBERO 100 / BARCELONA 70   |
| 15-163     | Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 45 mm. Y entrada ( a definir ) |
| 15-164     | Codo giratorio para riego con salida acople BARCELONA 70 mm. Y entrada ( a definir ) |
| CGBN0045   | Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 45 mm.                       |
| CGBN0070   | Codo giratorio entrada BARCELONA 100 y salida BARCELONA 70 mm.                       |
| CGBB0045   | Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 45 mm.                         |
| CGBB0070   | Codo giratorio entrada BOMBERO 100 y salida BARCELONA 70 mm.                         |

## RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

Acoples de conexión tipo barcelona, según UNE-23400 para uso contra incendios.  
Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm.

Fabricados en aluminio estampado y anodizado para "Uso Normal" ó fundido para "Uso Ligero" y en Latón estampado.

"Uso Normal" para equipar cualquier instalación o equipo de protección contra incendios y susceptibles de ser usados por los servicios profesionales de extinción.

"Uso Ligero" para equipar únicamente a las BIEs. Equipos destinados básicamente para ser usados por los ocupantes del edificio.

### Aluminio estampado. "Uso Normal"



Manguera



Exterior



Interior



Tapón



Reducción

| Referencia | Modelo                                     | mm.                                  | "      |
|------------|--|--------------------------------------|--------|
| RM19AE     | <b>Racor BCN manguera</b>                  | 25 mm.                               | 3/4"   |
| RM25AE     |  | 25 mm.                               |        |
| RM4525AE   |  | 45 mm.                               | 1"     |
| RM38AE     |  | 45 mm.                               | 1 1/2" |
| RM45AE     |  | 45 mm.                               |        |
| RM50AE     |  | 45 mm.                               | 2"     |
| RM70AE     |  | 70 mm.                               |        |
| RM00AE     |  | 100 mm.                              |        |
| RE24AE     |  | <b>Racor BCN fijo rosca exterior</b> | 25 mm. |
| RE25AE     | 25 mm.                                     |                                      | 1"     |
| RE44AE     | 45 mm.                                     |                                      | 1"     |
| RE45AE     | 45 mm.                                     |                                      | 1 1/2" |
| RE46AE     | 45 mm.                                     |                                      | 2"     |
| RE71AE     | 70 mm.                                     |                                      | 1 1/2" |
| RE72AE     | 70 mm.                                     |                                      | 2"     |
| RE70AE     | 70 mm.                                     |                                      | 2 1/2" |
| RE00AE     | 100 mm.                                    |                                      | 3 1/2" |
| RE02AE     | 100 MM.                                    |                                      | 4"     |
| RI24AE     | <b>Racor BCN fijo rosca interior</b>       | 25 mm.                               | 3/4"   |
| RI25AE     |  | 25 mm.                               | 1"     |
| RI45AE     |  | 45 mm.                               | 1 1/2" |
| RI46AE     |  | 45 mm.                               | 2"     |
| RI72AE     |  | 70 mm.                               | 2"     |
| RI70AE     |  | 70 mm.                               | 2 1/2" |
| RI73AE     |  | 70 mm.                               | 3"     |
| RI01AE     |  | 100 mm.                              | 2 1/2" |
| RI00AE     |  | 100 mm.                              | 3 1/2" |
| RI02AE     |  | 100 MM.                              | 4"     |
| TP25AE     | <b>Tapón BCN con válvula descompresión</b> | 25 mm.                               |        |
| TP45AE     |  | 45 mm.                               |        |
| TP70AE     |  | 70 mm.                               |        |
| TP00AE     |  | 100 mm.                              |        |
| RD45AE     | <b>Reducción BCN</b>                       | 45/25 mm.                            |        |
| RD70AE     |  | 70/45 mm.                            |        |
| RD00AE     |  | 100/70 mm.                           |        |
| CSH2AE     | <b>Casquillo Macho 1 1/2"</b>              | Hembra 2"                            |        |
| CSM2AE     |  | Macho 2"                             |        |

\* Casquillos para otras medidas, consultar.

# RACORES DE CONEXIÓN- Acoples Tipo Barcelona

## Aluminio fundido. "Uso Ligero"



Manguera



Exterior

| Referencia | Modelo                                     | mm.       | "      |
|------------|--|-----------|--------|
| RM45AF     | <b>Racor BCN manguera</b>                  | 45 mm.    |        |
| RM38AF     |  | 45mm.     | 1 1/2" |
| RM50AF     |  | 45 mm.    | 2"     |
| RM65AF     |  | 70 mm.    | 2 1/2" |
| RM70AF     |  | 70 mm.    |        |
| RE45AF     | <b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>       | 45 mm.    | 1 1/2" |
| RE71AF     |  | 70 mm.    | 1 1/2" |
| RE70AF     |  | 70 mm.    | 2 1/2" |
| RI45AF     | <b>Racor BCN fijo rosca interior</b>       | 45 mm.    | 1 1/2" |
| RI70AF     |  | 70 mm.    | 2 1/2" |
| TP45AF     | <b>Tapón BCN con válvula descompresión</b> | 45 mm.    |        |
| TP70AF     |  | 70 mm.    |        |
| RD70AF     | <b>Reducción BCN</b>                       | 70/45 mm. |        |

## Latón estampado



Interior



Tapón



Reducción

| Referencia | Modelo                                     | mm.       | "      |
|------------|--|-----------|--------|
| RM25LT     | <b>Racor BCN manguera</b>                  | 25 mm.    |        |
| RM45LT     |  | 45 mm.    |        |
| RM70LT     |  | 70 mm.    |        |
| RE24LT     | <b>Racor BCN fijo rosca exterior</b>       | 25 mm.    | 3/4"   |
| RE25LT     |  | 25 mm.    | 1"     |
| RE44LT     |  | 45 mm.    | 1"     |
| RE45LT     |  | 45 mm.    | 1 1/2" |
| RE71LT     |  | 70 mm.    | 1 1/2" |
| RE72LT     |  | 70 mm.    | 2"     |
| RE70LT     |  | 70 mm.    | 2 1/2" |
| RI24LT     | <b>Racor BCN fijo rosca interior</b>       | 25 mm.    | 3/4"   |
| RI25LT     |  | 25 mm.    | 1"     |
| RI45LT     |  | 45 mm.    | 1 1/2" |
| RI72LT     |  | 70 mm.    | 2"     |
| RI70LT     |  | 70 mm.    | 2 1/2" |
| TP25LT     | <b>Tapón BCN con válvula descompresión</b> | 25 mm.    |        |
| TP45LT     |  | 45 mm.    |        |
| TP70LT     |  | 70 mm.    |        |
| RD45LT     | <b>Reducción BCN</b>                       | 45/25 mm. |        |
| RD70LT     |  | 70/45 mm. |        |

## JUNTAS




|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 15-310 | <b>Junta para acople tipo barcelona</b> | 25 mm.  |
| 15-311 |   | 45 mm.  |
| 15-312 |   | 70 mm.  |
| 15-165 |   | 100 mm. |
| 15-313 | <b>Junta plana</b>                      | 25 mm.  |
| 15-314 |   | 45 mm.  |
| 15-315 |   | 70 mm.  |

## RACORES - Tipo STORZ

**Storz**


Acoples de conexión tipo STORZ. Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm. Fabricados en aluminio .

| Referencia   | Modelo                                 | mm.           | "      |
|--|--|---------------|--------|
|  RM19ST | <b>Racor STORZ manguera</b>            | 19 mm.        |        |
| RM25ST   |  | 25 mm.        | 25D    |
| RM38ST   |  | 38 mm.        |        |
| RM45ST   |  | 45 mm.        | 52C    |
| RM70ST   |  | 70 mm.        | 75B    |
| RM100ST  |  | 100 mm.       |        |
| RM110ST  |  | 110 mm.       | 110A   |
| RE24ST   | <b>Racor STORZ fijo rosca exterior</b> | 25 mm.        | 3/4"   |
| RE25ST   |  | 25 mm.        | 1"     |
| RE45ST   |  | 45 mm.        | 1 1/2" |
| RE46ST   |  | 45 mm.        | 2"     |
| RE72ST   |  | 70 mm.        | 2"     |
| RE70ST   |  | 70 mm.        | 2 1/2" |
| RE110ST  |  | 110 mm.       | 4"     |
| RI24ST   | <b>Racor STORZ fijo rosca interior</b> | 25 mm.        | 3/4"   |
| RI25ST   |  | 25 mm.        | 1"     |
| RI45ST   |  | 45 mm.        | 1 1/2" |
| RI46ST   |  | 45 mm.        | 2"     |
| RI70ST   |  | 70 mm.        | 2 1/2" |
| RI110ST  |  | 110 mm.       | 4"     |
| TP25ST   | <b>Tapón STORZ</b>                     | 25 mm. D      |        |
| TP45ST   |  | 45 mm. C      |        |
| TP70ST   |  | 70 mm. B      |        |
| TP110ST  |  | 110 mm. A     |        |
| RD45ST   | <b>Reducción STORZ</b>                 | 45/25 mm. CD  |        |
| RD70ST   |  | 70/45 mm. BC  |        |
| RD00ST   |  | 110/70 mm. AB |        |
| LLAVEBCST  | <b>Llave STORZ</b>                     | Llave BC      |        |
| LLAVEABCST   |  | Llave ABC     |        |

## RACORES - Tipo GUILLEMIN

**Guillemin**

Acoples de conexión tipo Guillemin. Diámetros 25, 45, 70 y 100 mm. Fabricados en aluminio .

| Referencia   | Modelo  | mm.       | "      |
|--|---|-----------|--------|
|  RM25GL | <b>Racor GUILLEMIN manguera</b>                       | 25 mm.    |        |
| RM45GL   |   | 45mm.     |        |
| RM70GL   |   | 70 mm.    |        |
| RE25GL   | <b>Racor GUILLEMIN fijo rosca exterior Sin Cierre</b> | 25 mm.    | 1"     |
| RE40GL   |   | 40 mm.    | 1 1/2" |
| RE65GL   |   | 65 mm.    | 2 1/2" |
| RI25GL   | <b>Racor GUILLEMIN fijo rosca interior Sin Cierre</b> | 25 mm.    | 1"     |
| RI40GL   |   | 40 mm.    | 1 1/2" |
| RI65GL   |   | 65 mm.    | 2 1/2" |
| TP25GL   | <b>Tapón GUILLEMIN</b>                                | 25 mm.    |        |
| TP40GL   |   | 40 mm.    |        |
| TP65GL   |   | 65 mm.    |        |
| RD40GL   | <b>Reducción GUILLEMIN</b>                            | 40-65 mm. |        |
| LLAVE20GL  | <b>Llave Acero GUILLEMIN</b>                          | 20-65     |        |
| LLAVE50GL  |   | 50-100    |        |

\* Otras medidas consultar.



# LANZAS

## Lanzas de triple efecto



| Referencia |    | Modelo  |                              |
|------------|----|---|------------------------------|
| LV25       | SR | <b>Lanza Variomatic 25 mm.</b><br>Rosca Interior 1"       | Sin racor                    |
|            | AE |   | Con racor Aluminio Estampado |
| LV45       | SR | <b>Lanza Variomatic 45 mm.</b><br>Rosca Interior 1 1/2"   | Sin racor                    |
|            | AF |   | Con racor Aluminio Fundido   |
|            | AE |   | Con racor Aluminio Estampado |
| LV70       | AF | <b>Lanza Var-Aluminio 70 mm.</b><br>Rosca Exterior 2 1/2" | Con racor Aluminio Fundido   |
|            | AE |   | Con racor Aluminio Estampado |

## Lanzas Alemanas



| Referencia |    | Modelo  |                              |
|------------|----|---|------------------------------|
| LA25       | SR | <b>Lanza Alemana 25 mm</b><br>Rosca Interior 1"     | Sin racor                    |
|            | AE |   | Con racor Aluminio Estampado |
| LA45       | SR | <b>Lanza Alemana 45 mm</b><br>Rosca Interior 1 1/2" | Sin racor                    |
|            | AF |   | Con racor Aluminio Fundido   |
|            | AE |   | Con racor Aluminio Estampado |
| LA70       | SR | <b>Lanza Alemana 70 mm</b><br>Rosca Interior 2 1/2" | Sin racor                    |
|            | AF |   | Con racor Aluminio Fundido   |
|            | AE |   | Con racor Aluminio Estampado |

## Lanzas VIPER

### LANZAS DE CAUDAL CONSTANTE



| Referencia |    | Modelo                              |           |
|------------|----|-------------------------------------|-----------|
| STI30      | P  | <b>Lanza VIPER STI 30 ABK 25 1"</b> | Con racor |
|            | PV |                                     |           |
| ST2510     | P  | <b>Lanza VIPER ST 2510 ABK 45</b>   | Con racor |
|            | PV |                                     |           |
| ST5016     | P  | <b>Lanza VIPER ST 5016 ABK 70</b>   | Con racor |
|            | PV |                                     |           |

### LANZAS SELECTORAS DE CAUDAL



| Referencia |    | Modelo                            |           |
|------------|----|-----------------------------------|-----------|
| SG1560     | PV | <b>Lanza VIPER SG 1560 ABK 25</b> | Con racor |
| SG3012     | PV | <b>Lanza VIPER SG 3012 ABK 45</b> | Con racor |

### LANZAS EXPANSORAS DE ESPUMA



| Referencia |     | Modelo                              |           |
|------------|-----|-------------------------------------|-----------|
| FOAM25     | PVB | <b>Lanza VIPER FOAM 1560 ABK 25</b> | Con racor |
| FOAM45     | PVB | <b>Lanza VIPER FOAM 3012 ABK 45</b> | Con racor |

P= LANZAS CON EMPUÑADURA

PV= LANZAS CON EMPUÑADURA Y PALANCA

## Proporcionador



| Referencia |  | Modelo                                   |  |
|------------|--|--|--|
| BYPP100    |  | <b>PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1"</b>     |  |
| BYPP200    |  | <b>PROPORCIONADOR KUGGEL BYPP 1 1/2"</b> |  |

# MANGUERAS CONTRA INCENDIOS

## Mangueras contra incendios



| Referencia | Modelo   | Longitud |
|------------|--|----------|
| 15-350     | Manguera semirrigida 25 mm. EN-694               | 1 m.     |
| 15-351     | Manguera plana sintética blanca 45 mm. EN-14540  | 1 m.     |
| 15-352     | Manguera plana sintética blanca 70 mm. UNE-23091 | 1 m.     |
| 15-353     | Manguera plana caucho roja 25 mm. UNE-23091      | 1 m.     |
| 15-354     | Manguera plana caucho roja 45 mm. UNE-23091      | 1 m.     |
| 15-355     | Manguera plana caucho roja 70 mm. UNE-23091      | 1 m.     |

## Mangueras contra incendios racoradas



| Referencia | Modelo                                 | Longitud | Racores tipo barcelona         |
|------------|--|----------|--------------------------------|
| 15-381     | Manguera semirrigida 25 mm.            | 20 m.    | Con entronques para Bie-25     |
| 15-382     | Manguera plana sintética blanca 45 mm. | 15 m.    | Con racores Aluminio fundido   |
| 15-383     |  | 20 m.    |                                |
| 15-384     |  | 15 m.    | Con racores Aluminio estampado |
| 15-385     |  | 20 m.    |                                |
| 15-386     | Manguera plana sintética blanca 70 mm. | 15 m.    | Con racores Aluminio fundido   |
| 15-387     |  | 20 m.    |                                |
| 15-388     |  | 15 m.    | Con racores Aluminio estampado |
| 15-389     |  | 20 m.    |                                |
| 15-390     | Manguera plana caucho roja 25 mm.      | 15 m.    | Con racores Aluminio estampado |
| 15-391     |  | 20 m.    |                                |
| 15-392     | Manguera plana caucho roja 45 mm.      | 15 m.    | Con racores Aluminio estampado |
| 15-393     |  | 20 m.    |                                |
| 15-394     | Manguera plana caucho roja 70 mm.      | 15 m.    | Con racores Aluminio estampado |
| 15-395     |  | 20 m.    |                                |

\* Para otras longitudes, añadir a los metros de manguera los dos racores de manguera.

## ARMARIOS EXTINTOR PARA INTEMPERIE

### Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **620 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **715 x 335 x 240 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor CO2 5 Kg. de **865 x 335 x 240 mm.**

| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| AERP6PV    | <b>Armario Extintor RP 6 Kg.</b> Puerta con visor     |
| AERP9PV    | <b>Armario Extintor RP 9/12 Kg.</b> Puerta con visor  |
| AERPCOPV   | <b>Armario Extintor RP CO2 5 Kg.</b> Puerta con visor |

### Armario extintor de Resina de Polipropileno



Armario de Resina de polipropileno para extintor 6 Kg. ABC. de **610 x 310 x 250 mm.**

Armario de Resina de polipropileno para extintor 9/12 Kg. ABC. de **675 x 310 x 250 mm.**

| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| AERPE6PC   | <b>Armario Extintor RPE 6 Kg.</b> Puerta ciega        |
| AERPE6PV   | <b>Armario Extintor RPE 6 Kg.</b> Puerta con visor    |
| AERPE9PV   | <b>Armario Extintor RPE 9/12 Kg.</b> Puerta con visor |

### Armario extintor de Polietileno



Armario de polietileno para extintor 6/9 Kg. ABC. de **660 x 330 x 250 mm.**

Armario de polietileno para extintor CO2 5 Kg. de **850 x 290 x 240 mm.**

| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| 15-900     | <b>Armario Extintor PVC 6/9 Kg.</b> Puerta con visor |
| 15-902     | <b>Armario Extintor PVC CO2 5 Kg.</b> Puerta ciega   |

### Armario extintor de ABS



Armario de ABS para extintor 6/9 Kg. ABC. de **690 x 270 x 230 mm.**

Armario de ABS para extintor CO2 5 Kg. de **830 x 270 x 260 mm.**

| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| 15-903     | <b>Armario Extintor ABS 6/9 Kg.</b> Puerta doble mirilla   |
| 15-906     | <b>Armario Extintor ABS CO2 5 Kg.</b> Puerta doble mirilla |

## ARMARIOS PARA EXTINTOR

### Armarios para Extintor

Armarios de **superficie o semiempotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable. Cristal no incluido.

Dimensiones: **640 x 270 x 200 mm. Para 6/9 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 635 x 265 mm. / MB: 620 x 220 mm.)

**800 x 270 x 200 mm. Para CO2 5 Kg.** (Cristales GUÍAS,MF: 790 x 265 mm. / MB: 780 x 220 mm.)



| Referencia | Modelo  | Armario             | Marco               |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| 15-200     | <b>Armario Extintor 6/9 Kg. GUÍAS</b><br>Con Guías Correderas                                       | Pintado             | -----               |
| 15-203     |   | Inoxidable AISI-304 | -----               |
| 15-201     | <b>Armario Extintor 6/9 Kg. MF</b><br>Con Marco Fijo  | Pintado             | Pintado             |
| 15-206     |   | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-202     | <b>Armario Extintor 6/9 Kg. MB</b><br>Con Marco y cerradura<br>llave única ó cuadradillo de 8 mm.   | Pintado             | Pintado             |
| 15-207     |   | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-210     | <b>Armario Extintor CO2 5 Kg. GUIAS</b><br>Con Guías Correderas                                     | Pintado             | -----               |
| 15-213     |   | Inoxidable AISI-304 | -----               |
| 15-211     | <b>Armario Extintor CO2 5 Kg. MF</b><br>Con Marco Fijo  | Pintado             | Pintado             |
| 15-208     |   | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| 15-212     | <b>Armario Extintor CO2 5 Kg. MB</b><br>Con Marco y cerradura<br>llave única ó cuadradillo de 8 mm. | Pintado             | Pintado             |
| 15-209     |   | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |

## MODULOS EXTINTOR WORKFIRE

### Módulos para Extintor WORKFIRE

Armarios para **superficie o empotrar** para contener extintores, fabricados en chapa de acero pintado y acero Inoxidable.

Dimensiones: **620 x 300 x 220 mm. Para 6/9 Kg.** (Con posibilidad de adosar a Bie-25).

**800 x 300 x 220 mm. Para CO2 5 Kg.**



| Referencia | Modelo   | Armario             | Puerta              |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| ME-01      | <b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b><br><b>6 Kg.</b><br>Puerta con visor     | Pintado             | Pintada             |
| ME-02      |  | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| ME-03      |  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| ME-11      | <b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b><br><b>6 Kg.</b><br>Puerta ciega         | Pintado             | Pintada             |
| ME-12      |  | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| ME-13      |  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| ME-04      | <b>Módulo Extintor WORKFIRE/AV</b><br><b>CO2 5 Kg.</b><br>Puerta con visor | Pintado             | Pintada             |
| ME-05      |  | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| ME-06      |  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |
| ME-14      | <b>Módulo Extintor WORKFIRE/AC</b><br><b>CO2 5 Kg.</b><br>Puerta ciega     | Pintado             | Pintada             |
| ME-15      |  | Pintado             | Inoxidable AISI-304 |
| ME-16      |  | Inoxidable AISI-304 | Inoxidable AISI-304 |

## MÓDULOS EXTINTOR WORKFIRE

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10S. Para superficie o empotrar



Armario para superficie o empotrar, formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.  
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

| Referencia | Modelo  | Armario |
|------------|---|---------|
| 1AS-100    | Módulo Extintor<br>WORKFIRE 100/10S                 | A       |
| 1AS-102    |   | X       |
| 1AS-200    | WORKFIRE 100/10S CO2<br>Medidas: 800 x 250 x 250 mm | P       |
| 1AS-202    |   | X       |

### Módulo Extintor WORKFIRE 100/10. Para empotrar



Armario para empotrar formado por Módulo Extinción para extintor con puerta de metacrilato incoloro hielo.  
Embellecedor-Tapajuntas de ancho 30 mm.  
Medidas: 650 x 250 x 250 mm.

| Referencia | Modelo  | Armario | Embellecedor        |
|------------|---|---------|---------------------|
| 1A-100     | Módulo Extintor<br>WORKFIRE 100/10              | AA      | Pintado RAL-9006    |
| 1A-101     |   | PX      | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-102     |   | XX      | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-200     | WORKFIRE 100/10 CO2<br>Medidas: 800x250x250 mm. | PP      | Pintado RAL-9006    |
| 1A-201     |   | PX      | Inoxidable AISI-304 |
| 1A-202     |   | XX      | Inoxidable AISI-304 |

### Módulo Extintor WORKFIRE 300/30. Para empotrar



Compuesta por dos elementos: Armario metálico independiente para empotrar de 620 x 300 x 220 mm. para alojamiento extintor. Y embellecedor tapajuntas de ancho 5 cm. con puerta integrada, que se monta posteriormente en el armario.

| Referencia | Modelo   | Embellecedor (2) | Puerta (3)          |
|------------|--|------------------|---------------------|
| 3B-300     | Módulo Extintor<br>WORKFIRE 300/30                             | PP               | Pintado             |
| 3B-301     |  | PX               | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-302     |  | XX               | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-303     | Módulo Extintor CO2<br>WORKFIRE 300/30<br>(800 x 300 x 220 mm) | PP               | Pintado             |
| 3B-304     |  | PX               | Inoxidable AISI-304 |
| 3B-305     |  | XX               | Inoxidable AISI-304 |

### Embellecedores-Tapajuntas y Metacrilatos para armario extintor



| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| ET-17      | Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A  |
| ET-18      |  |
| ET-21      | Tapajuntas Módulo Extintor Workfire A/ CO2                                   |
| ET-22      |  |
| META-21    | Metacrilato rompible AE. 6 Kg GUIAS o MF. 635 x 265 mm.                      |
| META-23    | Metacrilato rompible AE. 6 Kg. MB. Con marco y cerradura. 590 x 220 mm.      |
| META-31    | Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. GUIAS o MF. Con marco fijo. 790 x 265 mm. |
| META-33    | Metacrilato rompible AE. CO2 5 Kg. MB. Con marco y cerradura. 743 x 223 mm.  |
| META-11    | Metacrilato Módulo Extintor WORKFIRE. 240 x 170 mm.                          |
| META-99    | Metacrilato Rompible. Otras medidas. m <sup>2</sup> . El metro cuadrado.     |



## ACCESORIOS - Extintor

### Accesorios - Extintor



| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| 15-100     | Mil anilla precinto 3 mm. Cincada con taladro        |
| 15-101     | Mil anilla precinto 3,5 mm. Cincada con ranura       |
| 15-102     | Mil anilla precinto 4 mm. Cincada con taladro        |
| 15-103     | Mil anilla precinto 4 mm. Larga cincada con ranura   |
| 15-104     | Mil anilla precinto 4 mm. Corta cincada con ranura   |
| 15-105     | Mil anilla precinto 3,5 mm. Larga cincada con ranura |
| 15-121     | Mil precinto plástico de 3,5 mm.                     |
| 15-122     | Mil precinto plástico de 4 mm.                       |



| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| 15-125     | Mil soporte pared triangular                    |
| 15-126     | Soporte pared CO2 de 2 Kg.                      |
| 15-127     | Soporte pared CO2 de 5 Kg.                      |
| 15-128     | Soporte Extintor 1 Kg. 70-80                    |
| 15-129     | Soporte Extintor 2 Kg. 90                       |
| 15-130     | Soporte Extintor 3 Kg. Con un fleje 110         |
| 15-131     | Soporte Extintor 6 Kg. Con un fleje 150 - 160   |
| 15-132     | Soporte Extintor 6 Kg. Con dos flejes 150 - 160 |
| 15-133     | Soporte Extintor 9 Kg. Con dos flejes 180       |
| 15-134     | Soporte Extintor 12 Kg. Con dos flejes 190      |



| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| 15-145     | Soporte Extintor suelo TUBULAR                |
| 15-146     | Soporte Extintor suelo PLATAFORMA             |
| 15-147     | Banderola para Soporte Extintor suelo TUBULAR |



| Referencia | Modelo                            |
|------------|-----------------------------------|
| 15-181     | Carro para 1 extintor CO2 10 Kg   |
| 15-182     | Carro para 2 extintores CO2 10 Kg |



## MOBILIARIO DE CHAPA

Elementos metálicos para proteger los sistemas de protección contra incendios y de prevención.  
Fabricados en chapa de acero pintada.

### Caseta para Carro de Extintor



Caseta para Carro de Extintor 25 y 50 Kg., fabricada en chapa galvanizada.

| Referencia | Modelo                               | Medidas (mm)     |
|------------|--------------------------------------|------------------|
| 15-280     | Caseta para carro extintor 25/50 Kg. | 1150 x 600 x 600 |

### Areneros



| Referencia | Modelo  | Medidas (mm)    |
|------------|---------|-----------------|
| 15-243     | Arenero | Pequeño         |
| 15-244     |         | Grande          |
|            |         | 200 x 450 x 200 |
|            |         | 200 x 650 x 300 |

### Traperos y Papeleras



| Referencia | Modelo                      | Medidas (mm)    |
|------------|-----------------------------|-----------------|
| 15-241     | Trapero con tapa            | Pequeño         |
| 15-242     |                             | Grande          |
|            |                             | 250 x 200 x 200 |
|            |                             | 480 x 300 x 200 |
| 15-240     | Papelera hexagonal con tapa | 370 x 370 x 170 |

### Carros portamangueras



| Referencia | Modelo  | Medidas (mm)      |
|------------|---|-------------------|
| 15-264     | Carro con 1 devanadera axial para manguera BIE-25                             | Carro BIE-25      |
| 15-260     | Carro Portamangueras para mangueras planas de 25 - 45 - 70 mm. (no incluidas) | Con 1 devanadera  |
| 15-261     |   | Con 2 devanaderas |
| 15-262     |   | Con 3 devanaderas |
| 15-263     |   | Con 4 devanaderas |

### Armarios varios



| Referencia | Modelo                                      | Medidas (mm)    |
|------------|---|-----------------|
| 15-247     | Armario para Llaves con metacrilato         | 150 x 150 x 80  |
| 15-248     | Armario para Llaves FP con martillo         | 166 x 115 x 60  |
| 15-245     | Armario para Planos. Puerta ciega           | 350 x 350 x 100 |
| 15-252     | Armario para Planos. Puerta con metacrilato | 350 x 350 x 100 |
| 15-246     | Armario para Equipo de Respiración          | 700 x 500 x 250 |

### Metacrílatos para armarios varios



| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| META-71    | Metacrílato rompible ARMLLV. Armario para llaves. 145 x 145 mm. |
| META-72    | Metacrílato rompible ARMPLN. Armario para planos. 255 x 255 mm. |

## ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-25

### Armarios Bie WORKFIRE 25. Sin devanadera



| Referencia | Modelo   | Armario      | Puerta       |
|------------|--|--------------|--------------|
| AW-01      | <b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b><br>Modelos AV - AC - A.<br>Medidas: 620 x 620 x 220 mm.                | Pintado      | Pintada      |
| AW-02      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-03      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AW-07      | <b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b><br>Modelos CV - CC - C.<br>Medidas: 700 x 500 x 250 mm.                | Pintado      | Pintada      |
| AW-08      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-09      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AW-24      | <b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b><br>Modelos BV-45, BC-45, B-45.<br>Medidas: 700 x 620 x 220 mm.         | Pintado      | Pintada      |
| AW-25      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-26      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AW-10      | <b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b><br>Modelos FV-45, FC-45, F-45.<br>Medidas: 750 x 550 x 220 mm.         | Pintado      | Pintada      |
| AW-11      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-12      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AW-13      | <b>Armario Bie WORKFIRE-25/ ARC.</b><br><b>Puerta ciega.</b><br>Medidas: 700 x 700 x 145 mm.           | Pintado      | Pintada      |
| AW-14      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-15      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AW-21      | <b>Armario Bie WORKFIRE-25.</b><br>Modelos AV30 - AC30 -A30.<br>Medidas: 650 x 650 x 250 mm.           | Pintado      | Pintada      |
| AW-22      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-23      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AFIBRA-01  | <b>Armario Bie WORKFIRE FIBRA.</b> Para intemperie<br>Medidas: 775 x 750 x 200 mm.                     | Fibra vidrio | Fibra vidrio |
| ARESINA-01 | <b>Armario Bie WORKFIRE 25 RESINA POLIPROPILENO</b><br>Para intemperie<br>Medidas: 745 x 645 x 296 mm. | RP           | RP           |

### Devanaderas Bie WORKFIRE 25



| Referencia | Modelo |   |          |
|------------|--------|---|----------|
| DW25       | A      | <b>Devanadera Bie WORKFIRE 25.</b><br>Con soporte | Abatible |
|            | F      |   | Fija     |
|            | AR     |   | Abatible |

### Metacrilatos para Bies WORKFIRE 25 con puerta para cristal



| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| META-01    | <b>Metacrilato W25/A.</b> 528 x 457 mm.   |
| META-02    | <b>Metacrilato W25/C.</b> 603 x 335 mm.   |
| META-03    | <b>Metacrilato W25/F-45.</b> 653 x 388 mm.                                      |
| META-04    | <b>Metacrilato W25/A30.</b> 546 x 475 mm.                                       |
| META-99    | <b>Metacrilato Rompible.</b> Otras medidas. m <sup>2</sup> . El metro cuadrado. |



## ARMARIOS Y DEVANADERAS BIE WORKFIRE-45

### Armarios Bie WORKFIRE 45. Sin devanadera



| Referencia | Modelo   | Armario      | Puerta       |
|------------|--|--------------|--------------|
| AW-51      | <b>Armario Bie WORKFIRE-45.</b><br>Modelos AV - AC<br>Medidas: 450 x 600 x 130 mm.                     | Pintado      | Pintada      |
| AW-52      |  | Pintado      | Inoxidable   |
| AW-53      |  | Inoxidable   | Inoxidable   |
| AFIBRA-01  | <b>Armario Bie WORKFIRE FIBRA.</b> Para intemperie<br>Medidas: 775 x 750 x 200 mm.                     | Fibra vidrio | Fibra vidrio |
| ARESINA-02 | <b>Armario Bie WORKFIRE 45 RESINA POLIPROPILENO</b><br>Para intemperie<br>Medidas: 735 x 616 x 270 mm. | RP           | RP           |

### Devanaderas Bie WORKFIRE-45 de radios para mangueras planas.



| Referencia | Modelo  |         |
|------------|---|---------|
| DW45-02    | <b>Devanadera W45 para manguera plana.</b><br>Para mangueras de 15 a 30 m. Sin soporte. | 370 mm. |
| DW45-03    |   | 420 mm. |
| DW45-04    |   | 530 mm. |
| DW45ST-xx  | <b>Soporte para pared de tubo (hasta diámetro 42)</b>                                   |         |
| DW45SR     | <b>Soporte para pared reforzado</b>   |         |

## ACCESORIOS - Bies

### Accesorios - Bies



| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| 15-651     | Racor caña 25 mm. Rosca Exterior 1".               |
| 15-650     | Racor caña 25 mm. Rosca Interior 1" (Tuerca Loca). |
| 15-302     | Manómetro 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4"           |
| 15-166     | Manómetro Glicerina 0-16 Bars. Rosca exterior 1/4" |
| 15-167     | Volante aluminio 25 mm. Para válvula de asiento.   |
| 15-301     | Volante aluminio 45 mm. Para válvula de asiento.   |
| 15-303     | Adhesivo "Rompe en caso de incendio"               |
| 15-304     | Adhesivo "Uso Exclusivo Bomberos"                  |
| 15-305     | Adhesivo identificativo "BIE"                      |
| 15-AIEX    | Adhesivo identificativo "EXTINTOR"                 |
| 15-306     | Cerradura de resbalón NYLON con tirador            |
| 15-168     | Precinto de seguridad. Para cerradura de resbalón  |
| 15-169     | Llave mantenimiento. Para cerradura de resbalón    |
| 15-317     | Llave cuadradillo 8 mm.                            |
| 15-307     | Cerradura bombin de cuadradillo 8 mm.              |
| 15-308     | Cerradura bombin de llave                          |
| 15-309     | Cerradura bombin de pomo                           |
| 15-316     | Visor para Bie de polietileno antirreflexivo       |
| 15-318     | Guía orientación-extracción manguera Bie-25        |
| 15-328     | Latiguillo para BIE-25/A                           |
| 15-171     | Latiguillo para BIE-25/F                           |
| 15-172     | Latiguillo para BIE-25/C                           |
| 15-190     | Embelcedor tapacubos BIE-25                        |
| COMPRBIE   | Comprobador BIE-25 / BIE-45                        |

## CASSETAS INTEMPERIE Y DOTACIONES PARA HIDRANTES

Caseta intemperie para dotación de hidrantes, fabricadas en chapa galvanizada o fibra de vidrio.  
Y dotaciones para hidrantes, según Cepreven.

### Casetas Intemperie PI-62 para dotación de hidrantes



Caseta intemperie PI-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en chapa galvanizada pintada en rojo RAL-3000 con puerta pintada en rojo.

| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| CI-01      | Caseta Intemperie PI-62 Con Pie   |
| CI-02      | Caseta Intemperie Inoxidable PI-62 Con Pie.<br>En Acero Inoxidable. Pintada |

### Casetas intemperie FV-62 para dotación de hidrantes



Caseta intemperie FV-62 para alojar dotación de hidrantes, fabricada en fibra de vidrio en rojo RAL-3000 con puerta blanca.

| Referencia | Modelo                          |
|------------|---------------------------------|
| CI-03      | Caseta Intemperie FV-62 CON PIE |

### Dotaciones para hidrantes (según Cepreven).



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor aluminio estampado UNE-23400
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| DTCI-01    | Dotación caseta EA. Manguera sintética.                         |
| DTCI-02    | Dotación caseta EV. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70) |
| DTCI-03    | Dotación caseta EA. Manguera caucho.                            |

### Dotaciones para hidrantes serie EKO.



- 2 mangueras planas de 45 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 manguera plana de 70 mm. 15 mts. Con racores BCN aluminio fundido
- 2 lanzas variomatic 45 mm. Con racores BCN aluminio fundido
- 1 lanza tipo alemán con palanca 70 mm. Con racor BCN aluminio fundido
- 1 Bifurcación 70 x 2 de 45 mm. Con racores aluminio estampado UNE-23400. Sin tapas
- 1 Reducción 70/45 mm. aluminio estampado UNE-23400

| Referencia | Modelo   |
|------------|--|
| DTCI-11    | Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética.                         |
| DTCI-12    | Dotación caseta EKO-V. Manguera sintética. (Lanza VAR-Aluminio 70) |
| DTCI-13    | Dotación caseta EKO-A. Manguera sintética. (Lanza 45 racor 70)     |

\* Otras combinaciones en la dotación, consultar.

## HIDRANTES HIGHFLOW

### Hidrantes de Columna Seca "HIGHFLOW". UNE-EN 14384

Con sistema antihielo y sistema antirrotura por impacto.



| Referencia | Modelo  | Salidas  |
|------------|---|--|
| HCS-01     | <b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 3". 80 mm.</b>  | 2 salidas de 45 mm. Y 1 salida de 70 mm. <b>tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones                  |
| HCS-02     | <b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.</b> | 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapones   |
| HCS-12     | <b>Hidrante Columna Seca HIGHFLOW 4". 100 mm.</b> | 2 salidas de 70 mm. tipo barcelona. Y 1 salida de 100 mm. <b>tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones |

### Hidrantes Bajo Rasante "HIGHFLOW". UNE-EN 14339



| Referencia | Modelo  | Salidas   |
|------------|---|---|
| HBR-01     | <b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b><br>Tapa y cerco rectangular <b>NO</b> incluida | Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapón      |
| HBR-02     | <b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b><br>Con tapa y cerco rectangular                | Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo bombero</b> UNE-23400. Con tapón      |
| HBR-03     | <b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/100.</b><br>Con tapa y cerco rectangular                | Con 1 salida de 100 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapón    |
| HBR-04     | <b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 1S/70.</b><br>Con tapa y cerco rectangular                 | Con 1 salida de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapón     |
| HBR-70     | <b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70.</b><br>Tapa y cerco rectangular <b>NO</b> incluida  | Con 2 salidas de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones. |
| HBR-71     | <b>Hidrante Bajo Rasante HIGHFLOW 4" 100 MM. 2S/70.</b><br>Con tapa y cerco rectangular                 | Con 2 salidas de 70 mm. <b>Tipo barcelona</b> UNE-23400. Con tapones. |

\* Para otros tipos de racores, consultar.

### Complementos de Hidrante Columna Seca y Bajo Rasante



| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| HO-LACS    | <b>LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE COLUMNA SECA</b>                         |
| HO-FANAL   | <b>FANAL COMPLETO</b> (Carcasa de Fibra de Vidrio)                        |
| HO-PC3     | <b>PIE CURVO DE 3"</b> (Fundición)  |
| HO-PC4     | <b>PIE CURVO DE 4"</b> (Fundición)  |
| HO-LABR    | <b>LLAVE DE APERTURA DE HIDRANTE BAJO RASANTE</b>                         |
| HO-TP1     | <b>TAPA Y CERCO RECTANGULAR</b> para Hidrante Bajo Rasante. 490 X 290 mm. |
| HO-TP2     | <b>TAPA Y CERCO REFORZADA</b> para Hidrante Bajo Rasante. 500 x 500 mm.   |

Reforzada

## ROCIADORES Y PUESTOS DE CONTROL


### Rociadores (Sprinklers). Respuesta normal.



| Referencia | Modelo   | Terminación |
|------------|--|-------------|
| K1-01      | <b>Rociador Colgante 1/2"</b> .<br>K:80. T: 68° C  | Bronce      |
| K1-03      |  | Cromado     |
| K1-05      |  | Blanco      |
| K1-02      | <b>Rociador Montante 1/2"</b> .<br>K:80. T: 68° C  | Bronce      |
| K1-07      | <b>Rociador Colgante 3/4"</b> .<br>K:116. T: 68° C | Bronce      |
| K1-08      | <b>Rociador Montante 3/4"</b> .<br>K:116. T: 68° C | Bronce      |

\* Para otro tipos de modelos, de temperatura de accionamiento o factor de descarga, consultar.

### Embellecedores



| Referencia | Modelo  | Terminación |
|------------|---|-------------|
| K3-00      | <b>Embellecedor semiplano 1/2"</b> (1 pieza)      | Cromado     |
| K3-01      |   | Blanco      |
| K3-04      | <b>Embellecedor para empotrar 1/2"</b> (2 piezas) | Cromado     |
| K3-05      |   | Blanco      |

### Conectores flexibles para rociadores



| Referencia | Modelo   | Longitud |
|------------|--|----------|
| K7-07      | <b>Conector flexible para Rociadores. Sin refuerzo</b> | 700 mm.  |
| K7-10      |  | 1000 mm. |
| K7-12      |  | 1200 mm. |
| K7-15      |  | 1500 mm. |

### Puestos de control para tubería húmeda



Puestos de control RANURA-RANURA para tubería húmeda. Compuestos por Válvula de alarma, motor de agua, campana de alarma, cámara de retardo y accesorios del trim montados (manómetros, manguitos y accesorios de conexión).

| Referencia | Modelo   | Pulgadas |
|------------|--|----------|
| K2-01      | <b>Puesto Control completo. Con cámara de retardo.</b> | 3"       |
| K2-02      |  | 4"       |
| K2-03      |  | 6"       |

### Varios



Presostato

| Referencia | Modelo  |
|------------|---|
| K4-04      | <b>Detector de flujo de 1" a 1 1/2"</b> . Roscado |
| K4-01      | <b>Detector de flujo de 2" a 6"</b> . Embridado   |
| K4-02      | <b>Presostato de alarma. 2 contactos</b>          |