



# PS3-XC ABC

## EXTINTOR DE POLVO ABC

### CONSTRUCCIÓN

**BOTELLA** • De diámetro 130mm. fabricado mediante embutición en acero, con pintura exterior en resina poliéster al horno.

**VÁLVULA** • Cuerpo de la válvula en resina acetálica. La válvula de no retorno detrás del manómetro permite verificar la presión incluso manualmente, quitando el manómetro sin que haya pérdida de presión. Todas las partes externas de la válvula son de material plástico para conseguir la máxima resistencia a la corrosión.

**GAS PROPELENTE** • Está compuesto por una mezcla que contiene helio para permitir un control electrónico de las fugas extremadamente preciso.

**AGENTE EXTINTOR** • Polvo ABC. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles con él.

**SOPORTE** • Soporte en metal especialmente estudiado para la utilización en automóviles y embarcaciones deportivas con fijación en cualquier posición mediante tornillos (no suministrados).



**PS3-XC ABC** es un extintor de polvo presurizado con manómetro y en aluminio, proyectado especialmente para su uso individualizado en vehículos y embarcaciones deportivas. Alcance de la temperatura de funcionamiento  $-30 + 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Valido también para su uso en países con bajas temperaturas. Certificado en conformidad con la Directiva PED 97/23/EC de los Equipos de Presión y con la Directiva MED 96/98/EC de los Equipos de Marina. El 100% de los extintores fabricados se prueba con un espectrómetro de verificación de fugas para garantizar la estanqueidad. Capacidad 3 kg.

### CLASES DE FUEGO



13

89



### CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

