Poligono industrial oeste
C/. Juan de la Cierva, Parcela 22/6 C
30169 SAN GIÉS (MURCIA)

www.firefox.es
+34 968 88 25 65
firefox@firefox.es

FICHA TÉCNICA

EXTINTOR 6 LITROS LITIO SIN FLúOR



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 1.000 Voltios DISTANCIA DE APLICACION SUPERIOR A 1 METRO EXTINTOR ESPECIFICO PARA FUEGOS DE BATERIAS DE LITIO PLASTIFICADO INTERIOR ANTICORROSIVO
- LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA >400 MM
- EFICACIA 13 A
- NO APTO PARA FUEGOS DE CASES (TIPO C)
- NO CONTIENE FLUOR. TOTALMENTE BIODECRADABLE.
- ESPESOR MINIMO PARED: 1,30 MM
- ALTURA DE LA BOTELLA: 457 MM
- ALTURA DEL EXTINTOR: 575 MM
- DIAMETRO DE LA BOTELLA: 150 MM
- PESO MEDIO TOTAL EXTINTOR: 9,6 Kg +/- 57, SIN INCLUIR LA MANGUERA
- VOLUMEN RECIPIENTE: 7,40 dm3 +/- 5 %

NO CONTIENE FLUOR, TOTALMENTE BIO DEGRADABLE

CARACTERÍSTICAS

Tª máxima de servicio: 55 °C	Presión máxima de servicio: 15 Bares
Tª mínima de servicio: 5 °C	Presión mínima de servicio: 13 Bares
Agente extintor: AGUA +Cold Fire al 3%	Tolerancia de llenado 6 Lt -5 %
Posición trabajo: Vertical	Pintada en poliéster 40 µ (min.) RAL 3000
Agente propulsor: Nitrógeno seco 15 gr +/- 15%	Manómetro verificación de presión
Plastificado interior botella 400 µm	Válvula latón
Marcado CE 1035	Palanca de disparo manual
Presión retimbrado: 25 bar / 30 seg.	
ANO APTO PARA FUEGOS DE CASES (TIPO C)	
Botella acero UNE EN 10130 DC04	