FICHA TECNICA EXTINTOR 9 Lt. ION-LITIO



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

PRESION DE DISEÑO 15 Bar
PRESION DE RETIMBRE 25 Bar
GAS PROPULSOR: NITROGENO SECO: 25 gr +/- 10 %
AGENTE EXTINTOR: AGUA + **Cold Fire al 3%**
CONTENIDO AGENTE EXTINTOR: 9 LT - 5 %
TEMPERATURA MAXIMA DE SERVICIO: + 55 ºC
TEMPERATURA MINIMA DE SERVICIO: 0 ºC
PINTADO EN COLOR ROJO RAL 3000 (40 µ mín.)
APTO HASTA TENSION ELECTRICA DE 1.000 v
DISTANCIA DE APLICACIÓN SUPERIOR A 1 m
EXTINTOR ESPECIFICO PARA BATERIAS DE LITIO
LONGITUD TOTAL DE LA MANGUERA ≥ 400 mm
APTO PARA FUEGOS CLASE A, B y F (Aceites)
NO APTO PARA FUEGOS DE GASES (TIPO C)
PLASTIFICADO INTERIOR ANTICORROSIVO
NO CONTIENE FLUOR. BIODEGRADABLE
ESPESOR MINIMO PARED: 1,30 mm
ALTURA DE LA BOTELLA: 478 mm
ALTURA DEL EXTINTOR: 595 mm
DIAMETRO DE LA BOTELLA: 180 mm
PESO MEDIO TOTAL EXTINTOR: 13,600 Kg +/- 5% s/M
VOLUMEN RECIPIENTE: 11 dm3 +/- 5 %

MODELO

PG-9 ABF NL1-Li

DESCRIPCIÓN

EXTINTOR PARA BATERIAS DE ION-LITIO Y CLASES DE FUEGO A,B Y F. NO CONTIENE FLUOR PFOS Y PFAS .

CARACTERISTICAS

ADITIVO **Cold Fire al 3%** TRIPLE TECNOLOGÍA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS: HUMECTANTE, ENCAPSULADOR, INHIBIDOR.

*Para más detalles, consulte la información completa del producto en www.firefox.es
- Tlf.: 968 88 25 65